

## **CHEMLOC U-900 BIKE**

## **Schraubensicherung**



## **PRODUKTBESCHREIBUNG:**

Hochfeste Gewindesicherung, Standardtyp, empfohlen für nicht lösbare Gewindesicherung, auch für ölige Oberflächen geeignet.

Sichern von Schraubverbindungen gegen Vibration und Stoß mit hoher Festigkeit. Geeignet für Bolzen, Muttern und Schraubengewinde.

## **EIGENSCHAFTEN:**

Farbe: rot

Festigkeit: hoch

Gewindeverbindungen bis max. Spalt: 0,15 mm

Viskosität 25°C mPa.s: 500

Funktionsfestigkeit in Stunden: 1 – 3 Std. Handfestigkeit in Minuten: 10 – 20 Min.

Losbrechmoment: 25 – 35 Weiterdrehmoment: 50 – 65 Druckscherfestigkeit: 15 – 20

Temperaturbereich °C: -55 bis +150

Art. Nr. 900 006 Flasche 10 gr.







Art. Nr. 900 006 Art. Nr. 900 050 Art. Nr. 900 250

Artikel Nr.	Inhalt	Gefäß	Anzahl
900 006	10 gr.	Flasche	Einzelflaschen
900 050	50 gr.	Flasche	Einzelflaschen
900 250	250 gr.	Flasche	Einzelflaschen

