

# NEO CUT 400 EXTREM

## liquido lubrorefrigerante



Art. n. 827 010 Tanica 10 kg



Art. n. 827 010



Art. n. 827 025



Art. n. 827 200

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Fluido lubrorefrigerante biostatico, semisintetico, idrosolubile basato sulla nanotecnologia. Delicato sulla pelle e di odore neutro.

NeoCut 400 extrem è composto da esteri sintetici di alta qualità che garantiscono un'eccellente lubrificazione sinergica. Buona resistenza ai microorganismi come batteri e funghi. Grazie all'elevata efficacia di pulizia e risciacquo il prodotto non incolla ed è riemulsionabile in acqua.

### CAMPO D'APPLICAZIONE:

Per lavorazioni ad asportazione di truciolo di vari metalli e leghe, utilizzabile universalmente per fresare, tornire, trapanare, segare, filettare e alesare.

Conservazione: da 7°C a 40°C, tenere al riparo dal gelo e dalla luce diretta del sole

### VANTAGGI:

- resistente ai batteri, nessun odore sgradevole
- consumi sensibilmente ridotti (meno ricambi)
- delicato sulla pelle

### Rapporto di miscela:

Fresatura, tornitura, trapanatura, ecc.: 3,0-5,0 %

Lettura del rifrattometro dopo diverse ore in circolo:  
2,2-3,4 %

Rettifica in piano, in tondo, senza centri: 3,0-3,5 %

Lettura del rifrattometro dopo diverse ore in circolo:  
2,2-2,4 %

Per il rabbocco di emulsioni max.: 1,0-2,0 %

Valore pH al 5%: 9,0

Fattore rifrattometrico: 1,80

Grado di durezza ottimale: 16-18

Articolo n.	Contenuto	Recipiente	Quantità
827 010	10 kg	Tanica	
827 025	25 kg	Tanica	
827 200	215 kg	Barile	