

NEOVAL OIL SPRAY MTO300



Art. n. 820 100 Bomboletta spray 100 ml



Art. n. 820 100



Art. n. 820 120



Art. n. 820 312



Art. n. 820 324

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

NEOVAL è un olio minerale altamente addizionato, privo di acidi e resine. Privo di silicone e solventi, antistatico. Eccezionale grado di ottimizzazione chimica per prestazioni straordinarie. La versatilità e la sicurezza funzionale garantita a lungo termine ne fanno uno dei prodotti migliori della sua categoria.

CAMPO D'APPLICAZIONE:

Per la lubrificazione di tutte le parti mobili nella lavorazione di metalli, materie plastiche, tessuti e carta. Eccellente potere di penetrazione e scivolamento. Compatibile con plastica e gomma. Particolarmente adatto come olio lubrificante, olio per foratura, olio penetrante, spray per contatti e olio protettivo anticorrosione. Garantisce una lubrificazione prolungata senza formazione di depositi con elevata resistenza alla pressione.

VANTAGGI:

- spruzza in tutte le posizioni (valvola a sfera)
- non incolla e non resinifica, privo di acidi, zolfo e silicone
- elevata capacità di penetrazione, resistente ai raggi UV
- riduce l'attrito, le temperature e l'usura
- protezione testata contro la ruggine e la corrosione
- il materiale non si sfalda e non si gonfia
- compatibile con materie plastiche e materiali di guarnizione
- privo di solventi
- particolarmente adatto per la meccanica di precisione

- resistente alle temperature estreme (da -40°C a +500°C)

CARATTERISTICHE

Viscosità cinematica a 40°C: 38-42 mm²/s

Densità a 20°C: circa 0,88 g/ml

Articolo n.	Contenuto	Recipiente	Quantità
820 100	100 ml	Bomboletta spray	1 cartone (contiene 48 bombolette)
820 120	200 ml	Bomboletta spray	1 cartone (contiene 12 bombolette)
820 312	400 ml	Bomboletta spray	1 cartone (contiene 12 bombolette)
820 324	400 ml	Bomboletta spray	1 cartone (contiene 24 bombolette)